

**Светильники производства
"Световые технологии"**

Цена в у.е.
1 у.е.=36 руб.

серия "LUNA"

EFS 45	600 000 45	Свет-к непостоянный автономный , 1 час, 4 Вт, 45 Лм	214x114x45	21,23
--------	------------	---	------------	--------------

серия "MARS"

EFS 70	600 000 70	Свет-к непостоянный автономный , 1 час, 6 Вт, 114 Лм	255x137x60	28,91
EFS 72	600 000 72	Свет-к непостоянный автономный , 2 часа, 6 Вт, 102 Лм	255x137x60	40,00
EFS 73	600 000 73	Свет-к непостоянный автономный , 3 часа, 6 Вт, 114 Лм	255x137x60	45,40
EFS 380	600 003 80	Свет-к непостоянный автономный , 1 час, 11 Вт, 347 Лм	255x137x60	54,05
PC 180	600 001 80	Свет-к комбинированный автономный, 1 час, 6 Вт/ 6 Вт, 114 Лм	255x137x60	58,37
ST-25	600 025	Двухсторонний рассеиватель для свет-ов серии "MARS"	255x137x133	9,72

серия "URAN"

EFS 193	600 001 93	Свет-к непост-ый автономный, 3 часа, 8 Вт, 170 Лм, IP 65	355x125x65	58,37
PC 190	600 001 90	Свет-к комбинированный автономный , IP 65 1 час, 8 Вт/8 Вт, 170 Лм	355x125x65	72,96
ST-21	600 21	Комплект клипс для монтажа свет-ков серии "LUNA" и "MARS" в потолок из гипсокартона (2 шт.)	2 шт.	4,72
ПЭУ 001-ПЭУ 008	600 01 - 08	Пиктограммы эвакуационные		1,06

Серия светильников "OWP"

* - позиции под заказ(минимальная партия - 30 шт.)				
OWP/R 418	206 418 10	Светильник встроенный с рассеивателем из опалового органического стекла, IP 54	595x595	84,31
OWP/R 418 *	216 418 10	опалового органического стекла, IP 54	605x605	86,58
OWP/R 418	206 418 11	Светильник встроенный с рассеивателем из опалового органического стекла, IP 54/IP 20	595x595	77,82
OWP/R 418 *	216 418 11	опалового органического стекла, IP 54/IP 20	605x605	79,88
* - позиции под заказ(минимальная партия - 20 шт.)				
OWP 255 *	206 255 30	Свет-к со степенью защиты IP-54 с КЛЛ 55 Вт., с ЭПРА и прозрачным силикатным стеклом, (встраиваемый и потолочный)	595x595x97	105,93
OWP 336	206 336 10	Свет-к со степенью защиты IP-54 с КЛЛ 36 Вт. и опаловым рассеивателем (встраиваемый и потолочный)	595x595x97	82,15

Серия светильников "SUNLIGHT"

* - позиции под заказ(минимальная партия - 10 шт.)				
Артикул	Код	Дополнительный сведения	Размер (мм)	
SNC 136/250	402 136 10	Свет-к встраиваемый с КЛЛ 36 Вт, зеркальной алюминиевой решеткой и с двумя галогенными зеркальными лампами накаливания диаметром 111 мм	816x181x120	47,56
SNC 155/250 *	402 155 30	Свет-к встраиваемый с КЛЛ 55 Вт, с ЭПРА, зеркальной алюминиевой решеткой и с двумя галогенными зеркальными лампами накаливания диаметром 111 мм	910x181x120	60,53

Серия светильников "CARDAN"

* - позиции под заказ(минимальная партия - 20 шт.)				
Артикул	Код	Дополнительный сведения	Размер (мм)	
SNS 100	452 150 00	Свет-к встраиваемый на одну галогенную - металлик	190/190(170/170)	14,05
SNS 100 *	452 150 01	лампу накаливания диаметром 111 мм - белый	190/190(170/170)	14,05
SNS 200	452 250 00	Свет-к встраиваемый на две - металлик галогенные зеркальные лампы	190/352/(170/325)	21,40

SNS 200 *	452 250 01	накаливания диаметром 111 мм - белый	190/352/(170/325)	21,40
SNS 300	452 350 00	Свет-к встраиваемый на три - металлик	190/515(170/490)	27,02
		галогенные зеркальные лампы		
SNS 300 *	452 350 01	накаливания диаметром 111 мм - белый	190/515(170/490)	27,02
SNS 400	452 450 00	Свет-к встраиваемый на четыре - металлик	190/675(170/650)	34,58
SNS 400 *	452 450 01	галогенные зеркальные лампы накаливания - белый	190/675(170/650)	34,58
SNS 400	451 450 00	Свет-к встраиваемый на четыре галогенные - металлик	355/355(325/325)	34,58
SNS 400 *	451 450 01	зеркальный лампы накаливания "квадратный" - белый	355/355(325/325)	34,58
Бокс трансформаторный 105	155 105	Металлический бокс с трансформатором, максимальная мощность нагрузки 105 Вт (1x50, 2x50 Вт, 1x100 Вт)		14,16
Бокс трансформаторный 200	155 200	Металлический бокс с трансформатором, максимальная мощность нагрузки 200 Вт (4x50 Вт, 1x100 Вт, 2x100 Вт и т.п.)		25,93

Серия светильников с лампой Т5				
* - позиции под заказ(минимальная партия - 5 шт.)				
Артикул	Код	Дополнительные сведения	Размер (мм)	
128 PTF/R *	100 128 30	Свет-к встраиваемый под лампу Т5 (корпус - "белый")	1195x125x70	54,05
314 PTF/R *	100 314 30	Светил-к встраиваемый с параболическим отражателем	595x595	78,70
414 PTF/R	100 414 30	с ЭПРА под лампу Т5	595x595	82,70
228 PTF/R	100 228 30	с белыми (сплошными) вставками	298x1190	77,82
314 PTF/R *	100 314 33	Светил-к встраиваемый с параболическим отражателем	595x595	78,70
414 PTF/R	100 414 33	с ЭПРА под лампу Т5	595x595	82,70
228 PTF/R *	100 228 33	с зеркальными перфорированными вставками	298x1190	77,82
414 PTF/R *	120 414 30	Светильник для потолка "Грильято"	595x595	86,47
Артикул	Код	Дополнительные сведения	Размер (мм)	
128 PTF *	150 128 30	Свет-к под лампу Т5 (цвет корпуса - "белый")	129x1200	54,05
128 PTF *	150 528 30	Свет-к под лампу Т5 (цвет корпуса - "металлик")	129x1200	56,21
414 PTF *	150 414 30	Св-к с белыми (сплошными) вставками под лампу Т5 (цвет корпуса - "белый")	595x595	82,70
414 PTF	150 414 33	Св-к с зеркальными (перфорированными) вставками под лампу Т5 (цвет корпуса - "белый")	595x595	82,70
414 PTF *	150 814 33	Св-к с зеркальными (перфорированными) вставками под лампу Т5 (цвет корпуса - "металлик")	595x595	85,17
228 PTF *	150 228 30	Светильник под лампу Т5, цвет корпуса - "белый"	224x1200	77,82
228 PTF *	150 628 33	с ЭПРА под лампу Т5 (цвет корпуса - "металлик")	224x1200	80,31

Светильники для подвесного потолка *				
218 AST/R	107 218 10	Светильник с зеркальным отражателем диагональной установки в потолок 595x595	840x210	16,21
* - позиции под заказ(минимальная партия - 20 шт.)				
218 ARS/R	106 218 00	Светильник	298x595	14,58
418 ARS/R	106 418 10	с алюминиевым	595x595	15,35
418 ARS/R	116 418 10	зеркальным	605x605	18,91
418 ARS/R	126 418 10	Светильник для потолка "Грильято"	595x595	18,91
236 ARS/R	106 236 10	отражателем	298x1190	23,78
436 ARS/R	106 436 10		595x1190	45,40
418 ARS/R	106 418 101	Свет-к с алюмин. зеркальным отраж-ем версии "экспорт"	595x595	16,97
418 ARS/R *	106 418 19	Свет-к с маатовым отражателем	595x595	17,07
418 ARS/R HF	106 418 30	Светильник	595x595	36,21
418 ARS/R HF*	116 418 30	с алюминиевым зеркальным отражателем	605x605	38,37
236 ARS/R HF	106 236 30	с электронным ПРА (Helvar, Philips)	298x1190	40,53
* - позиции под заказ(минимальная партия - 30 шт.)				
418 WRS/R	108 418 10	Светильник	595x595	19,23
418 WRS/R *	118 418 10	с белой экранирующей решеткой	605x605	19,23
236 WRS/R *	108 236 10		298x1190	23,78
* - позиции под заказ(минимальная партия - 20 шт.)				
218 PRB/R	104 218 00	Светильник	298x595	19,56
418 PRB/R	104 418 10	с параболическим	595x595	26,48

418 PRB/R *	114 418 10	отражателем	605x605	28,00
418 PRB/R	124 418 10	Светильник для потолка "Грильято"	595x595	28,10
236 PRB/R *	104 236 10		298x1190	32,42
436 PRB/R *	104 436 10		595x1190	59,45
418 PRB/R *	104 418 19	Свет-к с <i>матовым</i> параболическим отражателем	595x595	26,48
* - I@§EжEЕ I@# § € §(-E-E- «м- п I авEп - 20 ив.)				
218 PRBLUX/R*	102 218 00	Светильник	298x595	23,78
318 PRBLUX/R*	102 318 10		595x595	31,88
418 PRBLUX/R	102 418 10	с двойным параболическим	595x595	36,00
418 PRBLUX/R *	112 418 10	отражателем	605x605	37,51
236 PRBLUX/R *	102 236 10		298x1190	41,93
436 PRBLUX/R *	102 436 10		595x1190	75,56

Светильники для подвешного потолка				
* - I@§EжEЕ I@# § € §(-E-E- «м- п I авEп - 20 ив.)				
Артикул	Код	Дополнительные сведения	Размер (мм)	
236 ОТХ	306 236 10	Светильник отраженного света	595x595	35,13
255 ОТХ	306 255 10	с КЛЛ (<i>может быть установлен в гипсокартон</i>)	595x595	48,65
236 ОТМ/R	303 236 10		595x595	34,58
255 ОТМ/R *	303 255 30	Светильник отраженного света	595x595	47,56
236 ОTR/R	300 236 10	с компактными люминесцентными лампами	595x595	33,30
236 ОTR/R *	310 236 10		605x605	34,58
255 ОTR/R	300 255 30		595x595	46,48
155 ОTF/R	303 155 30	Светильник отраженного света	595x595	48,65
		под компактную люминесцентную лампу 55 Вт.		
418 ОТК/R	302 418 10	Светильник комбинированного света	595x595	44,32
418 ОТК/R *	312 418 10	с вставками из перфорированного	605x605	46,48
436 ОТК/R *	302 436 10	белого алюминия и двойного	595x1190	81,07
		параболического отражателя		
118 ASM/R *	304 118 10		200x595x75	17,30
136 ASM/R	304 136 10	Светильник с ассиметричным	200x1195x75	22,16
158 ASM/R *	304 158 10	зеркальным отражателем	200x1495x75	29,18

Светильники для подвешного потолка				
* - I@§EжEЕ I@# § € §(-E-E- «м- п I авEп - 30 ив.)				
Артикул	Код	Дополнительные сведения	Размер (мм)	
418 PRS/R	224 418 10	Свет-к с призматическим	595x595	20,21
		рассеивателем без рамки		
218 PRS/R	204 218 00	Светильник с призматическим	298x595	15,51
418 PRS/R	204 418 10	рассеивателем из органического стекла	595x595	20,86
418 PRS/R *	214 418 10	(ПС)	605x605	21,07
236 PRS/R	204 236 10		298x1190	26,48
436 PRS/R *	204 436 10		595x1190	47,40
418 OPL/R	222 418 10	Светильник с опаловым	595x595	20,75
		рассеивателем без рамки		
218 OPL/R	202 218 00	Светильник с опаловым	298x595	15,51
418 OPL/R	202 418 10	рассеивателем из органического стекла	595x595	21,40
418 OPL/R *	212 418 10	(ПММА)	605x605	21,62
418 OPL/R *	222 418 10	Светильник для потолка " <i>Грильято</i> "	595x595	22,70
236 OPL/R	202 236 10		298x1190	26,48
436 OPL/R *	202 436 10		595x1190	47,40
418 DR.OPL	200 418 10	Светильник с опаловым "Дроп"	595x595	46,65
418 DR.OPL *	210 418 10	рассеивателем из органического стекла	605x605	48,21
418 DR.PRS	200 418 10	Светильник с призматическим "Дроп"	595x595	46,65
418 DR.PRS *	210 418 10	рассеивателем из органического стекла	605x605	48,21
* - I@§EжEЕ I@# § € §(-E-E- «м- п I авEп - 30 ив.)				
136 ALM/R *	109 136 11	Светильник для гипсокартона	157x462	16,00
		с алюминиевым зеркальным отражателем		
118 AL	101 118 70	Светильник	90x610	10,81
136 AL	101 136 10	для реечного потолка	90x1220	12,42
236 AL	101 236 10	шириной рейки 100 мм.	200x1220	23,67
Реш-ка W(0,85)	00 112	Цвет:белый (для св-ков 1x18W)	100x610	2,73
Реш-ка W(1,50)	00 132	Цвет:белый (для св-ков 1x36W)	100x1220	3,65

Реш-ка S (0,85)	00 114	Цвет:хром (для св-ков 1x18W)	100x610	3,20
Реш-ка G (0,85)	00 116	Цвет:золото (для св-ков 1x18W)	100x610	3,20
Реш-ка S (1,50)	00 134	Цвет:хром (для св-ков 1x36W)	100x1220	5,02
Реш-ка G (1,50)	00 136	Цвет:золото (для св-ков 1x36W)	100x1220	5,02
Реш-ка W(0,85)	00 112	Цвет:белый (для св-ков 2x18W)	100x610	5,47
Реш-ка W(1,50)	00 132	Цвет:белый (для св-ков 2x36W)	100x1220	7,31
Реш-ка S (0,85)	00 114	Цвет:хром (для св-ков 2x18W)	100x610	6,40
Реш-ка G (0,85)	00 116	Цвет:золото (для св-ков 2x18W)	100x610	6,40
Реш-ка S (1,50)	00 134	Цвет:хром (для св-ков 2x36W)	100x1220	10,05
Реш-ка G (1,50)	00 136	Цвет:золото (для св-ков 2x36W)	100x1220	10,05

* - 10\$ЖЕЕ 10\$ \$ С \$(-Е-Е- «м- п і авЕп - 20 ив.)

236 ALD *	165 236 10	Светильник для реечного потолка закрытого типа с опаловым рассеивателем IP 54	1325x307x99	67,02
118 AL.ARS *	103 118 00	Светильник для реечного потолка	200x600	15,51
136 AL.ARS *	103 136 10	с алюминиевым зеркальным отражателем	200x1200	19,95
136 ALO (1)	721 136 10	Светильник для реечного потолка	100x1248	17,62
136 ALO (2)	711 136 10	100 мм и опаловым рассеивателем	100x1248	17,62
236 ALO (1)	721 236 10	круглого (1) или квадратного (2) сечения	200x1248	29,83
236 ALO (2)	711 236 10		200x1248	29,83

Светильники "RIO"

Артикул	Код	Дополнительные сведения	Размер (мм) **	
RIO 118	834 118 10	светильник встраиваемый в стену (бетон, гипоскартон) локальной подсветки	300x250x90	17,83
RIO 136	834 136 10	с КЛЛ	300x475x90	31,35
RIO бокс 118	156 118	металлический бокс для установки светильника RIO 118 в бетонную стенку		8,65
RIO бокс 136	156 136	металлический бокс для установки светильника RIO 136 в бетонную стенку		11,88

Светильники точечные

Артикул	Код	Дополнительные сведения	Размер (мм)	
RG 100	802 100 00	Светильник встраиваемый IP 54 с матовым стеклом	152x132x138	12,97

Светильники под газоразрядные лампы

Артикул	Код	Дополнительные сведения	Размер (мм)	
FLORA 400S	960 400 06	Светильник "тепличный", Днат 400, 600 W	505x460x160	62,70
FLORA 600S	960 600 06		505x460x160	90,26
LB/R 250M	970 250 04	Светильник встраиваемый	340x520x190	109,17
LB/R 400M	970 400 04	под лампу ДРЛ, 250 W, 400 W	340x520x190	115,66
LB/R 250	970 250 01	Светильник встраиваемый,МГЛ, Днат,250 W	340x520x190	128,63
LB/R 400H	970 400 02	Светильник встраиваемый,МГЛ, 400 W	340x520x190	130,80
LB/S 250M	975 250 04	Светильник накладной	340x520x190	102,68
LB/S 400M	975 400 04	под лампу ДРЛ, 250 W, 400 W	340x520x190	109,17
LB/S 250	975 250 01	Светильник накладной ,МГЛ, Днат, 250 W	340x520x190	121,38
LB/S 400H	975 400 02	Светильник накладной ,МГЛ, 400 W	340x520x190	123,77
Решетка L 250	09 701	Решетка защитная для св-ка LB (250 W)		10,27
Решетка L 400	09 702	Решетка защитная для св-ка LB (400 W)		10,81
HBN 100	914 100 00	Светильник с призматическим рассеивателем (ПММА) с патроном E 27 с подвесом (макс. 2 м.)	320	36,75
HBM 226	915 226 10	Свет-к с призм. рассеивателем (ПММА) с двумя регулир. тросовыми подвесами (2 м.) с КЛЛ 26 Вт.	320	71,35
HBM 232	915 232 30	Свет-к с призм. рассеивателем (ПММА) с двумя регулир. тросовыми подвесами (2 м.) с ЭПРА с КЛЛ 32Вт.	320	98,36
HBM 70	915 070 02	Свет-к с призм. рассеивателем (ПММА) с двумя	320	96,21
HBM 150	915 150 02	регулир. тросовыми подвесами (2 м.) с МГЛ 70(150)Вт.	320	102,15
HVK 250M	906 250 01	Св-к подвесной с установкой на трубу с алюминиевым отражателем со стеклом IP 44(54), ДРЛ	425x425x385	60,53
HVK 400M	906 400 01		425x425x385	65,93
HVK 250H	906 250 02	Св-к подвесной с установкой на трубу с алюминиевым	425x425x385	77,82
HVK 400H	906 400 02	отражателем со стеклом IP 44(54), МГЛ	425x425x385	77,82

HBS 250 M	911 250 04	Светильник с гладким алюминиевым отражателем под лампу ДРЛ, IP 23	465	98,47
HBS 400 M	911 400 04	Светильник с гладким алюминиевым отражателем под МГЛ, Днат, IP 23	465	102,91
HBS 250	911 250 01	Светильник с гладким алюминиевым отражателем под лампу ДРЛ, IP 23	465	109,61
HBS 400 H	911 400 02	Светильник с гладким алюминиевым отражателем:(H)-МГЛ, (S)-Днат, IP 23	465	109,61
HBS 400 S	911 400 06	Светильник с гладким алюминиевым отражателем со стеклом, ДРЛ, IP 65	465	118,36
HBS 250 M	901 250 04	Светильник с гладким алюминиевым отражателем со стеклом, МГЛ, Днат, IP 65	465	124,42
HBS 400 M	901 400 04	Светильник с гладким алюминиевым отражателем со стеклом, МГЛ, Днат, IP 65	465	128,85
HBS 250	901 250 01	Светильник с гладким алюминиевым отражателем со стеклом, МГЛ, Днат, IP 65	465	136,31
HBS 400 H	901 400 02	Светильник с гладким алюминиевым отраж/м со стеклом:(H)-МГЛ,(S)-Днат,IP 65	465	136,31
HBS 400 S	901 400 06	Светильник с фасетчатым алюминиевым отражателем под лампу ДРЛ, IP 23	465	144,85
HBF 250 M	912 250 04	Светильник с фасетчатым алюминиевым отражателем под лампу ДРЛ, IP 23	430	98,47
HBF 400 M	912 400 04	Светильник с фасетчатым алюминиевым отражателем под лампу ДРЛ, IP 23	430	102,91
HBF 250	912 250 01	Светильник с фасетчатым алюминиевым отражателем под лампу МГЛ, Днат, IP 23	430	109,61
HBF 400 H	912 400 02	Светильник с фасетчатым алюминиевым отражателем:(H)-МГЛ, (S)-Днат, IP 23	430	109,61
HBF 400 S	912 400 06	Светильник с фасетчатым алюминиевым отражателем со стеклом (ДРЛ), IP 65	430	118,36
HBF 250 M	902 250 04	Светильник с фасетчатым алюминиевым отражателем со стеклом (ДРЛ), IP 65	430	124,42
HBF 400 M	902 400 04	Светильник с фасетчатым алюминиевым отражателем со стеклом, МГЛ, Днат, IP 65	430	128,85
HBF 250	902 250 01	Светильник с фасетчатым алюминиевым отражателем со стеклом, МГЛ, Днат, IP 65	430	136,31
HBF 400 H	902 400 02	Светильник с фасетчатым алюминиевым отраж/м со стеклом:(H)-МГЛ,(S)-Днат,IP 65	430	136,31
HBF 400 S	902 400 06	Светильник с фасетчатым алюминиевым отраж/м со стеклом:(H)-МГЛ,(S)-Днат,IP 65	430	144,85
Решетка HB	097 03	Решетка защитная для св-ков HBS и HBF		16,11

Светильники под газоразрядные лампы				
Артикул	Код	Дополнительные сведения	Размер (мм)	
HBP 250 M	913 250 04	Светильник с пластиковым отражателем под лампу ДРЛ, IP 23	397	112,42
HBP 250	913 250 01	Светильник с пластиковым отражателем под лампу МГЛ, Днат, IP 23	397	125,38

Светильники прожекторного типа				
Артикул	Код	Дополнительные сведения	Размер (мм)	
UMS 70 **	985 070 01	Свет-к с симметричным рефлектором, 70 W, лампы МГЛ, Днат;	106x328x220	89,72
UMS 70 ***	985 070 11	Свет-к с симметричным рефлектором, 70 W, лампы МГЛ, Днат;	106x328x220	89,72
UMA 70 **	985 070 21	Свет-к с ассиметричным рефлектором, 70 W, лампы МГЛ, Днат;	106x328x220	89,72
UMA 70 ***	985 070 31	Свет-к с ассиметричным рефлектором, 70 W, лампы МГЛ, Днат;	106x328x220	89,72
UMC 70 **	985 070 41	Свет-к с круглосимметричным рефлектором, 70 W, лампы МГЛ, Днат;	106x328x220	99,66
UMC 70 ***	985 070 51	Свет-к с круглосимметричным рефлектором, 70 W, лампы МГЛ, Днат;	106x328x220	99,66
UMS 150 **	985 150 01	Свет-к с симметричным рефлектором, 150 W, лампы МГЛ, Днат,	116x379x246	99,77
UMS 150 ***	985 150 11	Свет-к с симметричным рефлектором, 150 W, лампы МГЛ, Днат,	116x379x246	99,77
UMA 150 **	985 150 21	Свет-к с ассиметричным рефлектором, лампы МГЛ, Днат, 150 W	116x379x246	99,77
UMA 150 ***	985 150 31	Свет-к с ассиметричным рефлектором, лампы МГЛ, Днат, 150 W	116x379x246	99,77
UMC 150 **	985 150 41	Свет-к с круглосимметричным рефлектором, лампы МГЛ, Днат, 150 W	116x379x246	109,40
UMC 150 ***	985 150 51	Свет-к с круглосимметричным рефлектором, лампы МГЛ, Днат, 150 W	116x379x246	109,40
UMA 250 **	985 250 21	Свет-к с симметричным рефлектором, лампы МГЛ, Днат, 250 W	132x460x360	127,55
UMA 250 ***	985 250 31	Свет-к с симметричным рефлектором, лампы МГЛ, Днат, 250 W	132x460x360	127,55
UMS 250 **	985 250 01	Свет-к с симметричным рефлектором, лампы МГЛ, Днат, 250 W	132x460x360	127,55
UMS 250 ***	985 250 11	Свет-к с симметричным рефлектором, лампы МГЛ, Днат, 250 W	132x460x360	127,55
UMC 250 **	985 250 41	Свет-к с круглосимметричным рефлектором, лампы МГЛ, Днат, 250 W	132x460x360	142,68
UMC 250 ***	985 250 51	Свет-к с круглосимметричным рефлектором, лампы МГЛ, Днат, 250 W	132x460x360	142,68
UMS 400 H **	985 400 02	Свет-к с симметричным рефлектором, МГЛ 400 W	155x505x400	136,20
UMS 400 S **	985 400 06	Свет-к с симметричным рефлектором, ДНАТ 400 W	155x505x400	140,52
UMA 400 H **	985 400 22	Свет-к с ассиметричным рефлект-м, МГЛ 400 W	155x505x400	136,20
UMA 400 S **	985 400 26	Свет-к с ассиметричным рефлект-м, ДНАТ 400 W	155x505x400	140,52
UMC 400 H **	985 400 41	Свет-к с круглосимметричным рефлектором, МГЛ 400W	155x505x400	171,87
UMC 400 S **	985 400 46	Свет-к с круглосимметричным рефлектором, ДНАТ 400W	155x505x400	176,20
Решетка U 70	09 850	Решетка защитная для прожекторов 70 W		5,40
Решетка U 150	09 851	Решетка защитная для прожекторов 150 W		5,40
Решетка U 250	09 852	Решетка защитная для прожекторов 250 W		5,95
Решетка U 400	09 853	Решетка защитная для прожекторов 400 W		5,95

** - Черный цвет / *** - Белый цвет.

Светильники пылевлагозащищенные				
* - I@§ЖЕЕ I@§ € §(-Е-Е- «м- п I авЕп - 30 ив.)				
Артикул	Код	Дополнительные сведения	Размер (мм)	
118 PAC	600 118 00	Трапециевидный светильник	90x661x105	17,18
218 PAC	600 218 00	из усиленного стекловолокном	185x683x105	20,75
136 PAC	600 136 10	полиэстера, рассеиватель - ПММА, IP 65	90x1271x105	18,37
236 PAC	600 236 10		185x1293x105	21,95
158 PAC	600 158 10		90x1571x105	24,32
258 PAC	600 258 10		185x1593x105	36,42
Артикул	Код	Дополнительные сведения	Размер (мм)	
236 ARCTIC	621 236 10	Трапециевидный светильник, корпус из усиленного стекловолокном полиэстера, рассеив-ль - ПММА, IP 65	185x1270x110	17,51
236 ARCTIC	611 236 10	Трапециевидный светильник, корпус и рассеиватель из поликарбоната, IP 65 в комплекте с пластинами (2 шт.)	185x1270x110	20,42
136 ARCTIC	601 136 10	Трапециевидный светильник, корпус из усиленного		15,13
258 ARCTIC	601 258 10	стекловолокном полиэстера, рассеив-ль - ПММА, IP 65		31,88
комплект	61 001	Комплект из 2-х металлических скоб для подвеса		0,30
скоб для подвеса		светильников "Arctic"		
комплект пласт	61 002	Комплект из 2-х металлических пластин для монтажа		1,06
установочных		светильников "Arctic" на поверхность		
* - I@§ЖЕЕ I@§ € §(-Е-Е- «м- п I авЕп - 30 ив.)				
136 LZ	602 136 10	Светильник из поликарбоната	116x1266x97	29,93
236 LZ	602 236 10	с металлическими защелками, IP 65	176x1266x97	35,67
158 LZ *	602 158 10		116x1566x97	34,58
258 LZ *	602 258 10		176x1566x97	48,10
* - I@§ЖЕЕ I@§ € §(-Е-Е- «м- п I авЕп - 40 ив.)				
118 AOT.OPL *	700 118 10		106x660x87	21,07
118 AOT.PRS *	702 118 10		106x660x87	21,07
136 AOT.OPL	700 136 10	Светильник с опаловым	106x1270x87	24,86
136 AOT.PRS *	702 136 10	и призматическим трапециевидным	106x1270x87	25,51
218 AOT.OPL	700 218 00	рассеивателем из органического стекла	190x660x87	18,53
218 AOT.PRS	702 218 00	(ПММА), IP 50	190x660x87	18,53
236 AOT.OPL	700 236 10		190x1270x87	26,97
236 AOT.PRS	702 236 10		190x1270x87	26,97
418 AOT.OPL	700 418 10		645x665x87	40,53
418 AOT.PRS	702 418 10		645x665x87	40,00
258 AOT.OPL	700 258 10		190x1570x87	37,02
258 AOT.PRS	702 258 10		190x1570x87	37,83

Светильники пылевлагозащищенные				
* - I@§ЖЕЕ I@§ € §(-Е-Е- «м- п I авЕп - 40 ив.)				
Артикул	Код	Дополнительные сведения	Размер(мм) **	
136 ALS.OPL	706 136 10	Светильник с опаловым	106x1270x95	38,65
136 ALS.PRS *	708 136 10		106x1270x95	39,45
236 ALS.OPL	706 236 10	и призматическим трапециевидным	190x1270x95	44,42
236 ALS.PRS	708 236 10	рассеивателем из органического стекла	190x1270x95	44,42
258 ALS.OPL *	706 258 10	и призматическим трапециевидным	190x1570x95	61,61
258 ALS.PRS *	708 258 10	рассеивателем из органического стекла	190x1570x95	63,23
418 ALS.OPL	706 418 10	(ПММА), IP 54	645x665x110	86,47
418 ALS.PRS *	708 418 10		645x665x110	86,47
118 KRK *	604 118 00	Светильник открытого типа	65x646x124	14,32
218 KRK *	604 218 10	с высокой степенью защиты IP 65	126x646x124	19,02
136 KRK	604 136 10		65x1257x124	14,48
236 KRK	604 236 10		126x1257x124	20,86
158 KRK	604 158 10		65x1557x124	22,70
258 KRK *	604 258 10		126x1557x124	31,67
136 KRK.RP	605 136 10	Светильник открытого типа с высокой степенью защиты IP 65 с поворотным зеркальным рефлектором	65x1257x124	54,58
RKL 160	608 160 00	Светильник круглый с диффузором	диаметр 318	18,70
RKL 260	608 260 00	из полимерного материала под лампу	диаметр 388	23,35

		накаливания, IP 40		
OD 111	621 111 00	Светильник овальной формы с КЛЛ 11 Вт.	300x80	14,58
		IP 65		
K200/109	620 109 00	"Таблетка" квадратная под КЛЛ	200x200	16,91
K300/122	630 122 00	с опаловым рассеивателем (ПММА)	300x300	25,67
K200/209	620 209 00	и корпусом из поликарбоната, IP 54	200x200	18,86
KD 218	622 218 00	"Таблетка" квадратная с двумя КЛЛ 18 Вт.	300x300	27,77
		IP 65		
C360/132	636 132 00	"Таблетка" круглая под КЛЛ	диаметр 360	25,93
		с опаловым рассеивателем (ПММА)		
		и корпусом из поликарбоната, IP 54		
CD 218	632 218 00	"Таблетка" круглая с двумя КЛЛ 18 Вт.	диаметр 390	30,81
		IP 65		
KRW 18	604 181	белый метал.рефлектор для KRK 1x18, 2x18	265x110x686	2,81
KRW 36	604 361	белый метал.рефлектор для KRK 1x36, 2x36	265x110x1297	4,43
KRW 58	604 581	белый метал.рефлектор для KRK 1x58, 2x58	265x110x1597	5,13
KRZ 18	604 182	зеркальный рефлектор для KRK 1x18 , 2x18	265x110x686	5,02
KRZ 36	604 362	зеркальный рефлектор для KRK 1x36 , 2x36	265x110x1297	10,70
KRZ 58	604 582	зеркальный рефлектор для KRK 1x58 , 2x58	265x110x1597	12,11
** - даны размеры светильников вместе с рефлектором				

Светильники накладные				
* - IP 65 «М-П» - 20 вв.)				
Артикул	Код	Дополнительные сведения	Размер (мм)	
218 OTS	315 218 10	Светильник отраженного света	280x650x115	21,40
236 OTS	315 236 10	с люминесцентными лампами	280x1260x115	32,97
* - IP 65 «М-П» - 10 вв.)				
236 TOP *	170 236 10	Светильник подвесной/накладной	1255x285x105	38,37
		с зеркальным параболическим отражателем		
236 TOP	172 236 10	Светильник подвесной/накладной	1255x285x105	38,37
		с матовым параболическим отражателем		
258 TOP *	170 258 10	Светильник подвесной/накладной	1555x285x105	51,77
		с зеркальным параболическим отражателем		
258 TOP *	172 258 10	Светильник подвесной/накладной	1555x285x105	51,77
		с матовым параболическим отражателем		
соединительная пластина	SS7090001	металлическая пластина для соединения корпусов светильников TOP		1,90
* - IP 65 «М-П» - 10 вв.)				
OTN 118	404 118 00	Свет-к настенный с металлическим перфорированным рассеивателем 18 Вт.	630x100x100	12,97
OTN 136 *	404 136 10	Свет-к настенный с металлическим перфорированным рассеивателем 36 Вт.	1240x100x100	18,91
* - IP 65 «М-П» - 20 вв.)				
118 ARS/S *	156 118 00	Светильник	180x625	13,35
218 ARS/S	156 218 00	с алюминиевым	315x625	17,83
418 ARS/S	156 418 10	зеркальным	615x625	23,46
136 ARS/S	156 136 10	отражателем	180x1250	19,23
236 ARS/S	156 236 10		315x1250	24,53
436 ARS/S	156 436 10		615x1250	51,88
258 ARS/S *	156 258 10		315x1555	42,16
418 ARS/S *	156 418 18	Свет-к с матовым отражателем	615x625	22,16
418 ARS/S *	156 818 10	Светильник с алюминиевым зеркальным отражателем	615x625	26,48
236 ARS/S *	156 636 10	цвет корпуса - "металлик"	315x1250	28,10
* - IP 65 «М-П» - 20 вв.)				
418 WRS/S	158 418 10	Светильник с белой	615x625	22,16
236 WRS/S *	158 236 10	экранирующей решеткой	315x1250	23,78
218 PRB/S *	154 218 10		315x625	22,91
418 PRB/S	154 418 10	Светильник с параболическим	615x625	29,72
236 PRB/S *	154 236 10	зеркальным отражателем	315x1250	32,42
436 PRB/S *	154 436 10		615x1250	64,86
418 PRB/S *	154 418 19	Свет-к с матовым параболическим отражателем	615x625	29,72

418 PRB/S *	154 818 10	Светильник с параболическим зеркальн. отражателем	615x625	34,05
236 PRB/S *	154 636 10	цвет корпуса - "металлик"	315x1250	36,75
* - I@§EЖEЕ I@§ E § (-E-E- «м- п I авEп - 20 ив.)				
218 PRBLUX/S*	152 218 00	Светильник	315x625	27,02
418 PRBLUX/S	152 418 10	с двойным параболическим	615x625	40,00
236 PRBLUX/S *	152 236 10	отражателем	315x1250	42,16
436 PRBLUX/S*	152 436 10		615x1250	83,23
418 PRBLUX/S *	152 818 10	Светильник с двойным параболическим отражателем	615x625	44,86
236 PRBLUX/S *	152 636 10	цвет корпуса - "металлик"	315x1250	46,48
236 RTX	704 236 10	Светильник с рассеивателем	204x1262	19,56
		из экструдированного профиля		

Светильники накладные				
* - I@§EЖEЕ I@§ E § (-E-E- «м- п I авEп - 20 ив.)				
Артикул	Код	Дополнительные сведения	Размер(мм)	
218 PRS/S *	254 218 00	Светильник	315x625	17,02
418 PRS/S	254 418 10	с призматическим рассеивателем	615x625	24,32
236 PRS/S	254 236 10	из органического стекла	315x1250	26,48
436 PRS/S *	254 436 10		615x1250	54,05
218 OPL/S *	252 218 00	Светильник	315x625	17,02
418 OPL/S	252 418 10	с опаловым рассеивателем	615x625	24,32
236 OPL/S	252 236 10		315x1250	26,48
436 OPL/S *	252 436 10		615x1250	54,05
258 OPL/S *	252 258 10		315x1555	43,23
* - I@§EЖEЕ I@§ E § (-E-E- «м- п I авEп - 50 ив.)				
136 ASM/S	354 136 10	Светильник с ассиметричнымлампа	200x1230	23,23
158 ASM/S *	354 158 10	зеркальным отражателемлампа 36, 58 Вт TLD	200x1530	29,72
115 ASM/S *		лампа 15 Вт TLD	595x195x65	18,37
136 ASM/S *		лампа 36 Вт PLL	595x195x65	20,53
138 ASM/S *		лампа 38 Вт TLD	1195x195x65	24,86
236 ASM/S *		лампа 36 Вт PLL	1195x195x65	33,51
236 RTX/Sport *	704 236 11	Светильники для	250x1340	34,65
236 PRS/Sport	254 236 11	спортивных залов с рассеивателями:	380x1300	44,32
236 OPL/Sport	252 236 11	RTX - экструдированный профиль;	380x1300	44,32
258 OPL/Sport *	252 258 11	PRS - прозрачный призматический;	380X1600	64,86
		OPL - опаловый (матовый);		

Светильники "BAT"				
Артикул	Код	Дополнительные сведения	Размер(мм) **	
118 BAT	251 118 00	Открытый светильник	55x80x620	6,97
218 BAT	251 218 00	без отражателя	100x85x620	9,40
136 BAT	251 136 10		55x80x1225	9,23
236 BAT	251 236 10		100x85x1225	15,67
158 BAT	251 158 10		55x80x1525	14,58
258 BAT	251 258 10		100x85x1525	21,40
RW 18	253 181	белый метал.рефлектор для 1x18 W, 2x18 W	200x88x625	1,67
RW 36	253 361	белый метал.рефлектор для 1x36 W, 2x36 W	200x88x1230	2,91
RW 58	253 581	белый метал.рефлектор для 1x58 W, 2x58 W	200x88x1530	3,67
RZ 18	253 182	зеркальный рефлектор для 1x18 W, 2x18 W	200x88x625	4,65
RZ 36	253 362	зеркальный рефлектор для 1x36 W, 2x36 W	200x88x1230	9,07
RZ 58	253 582	зеркальный рефлектор для 1x58 W, 2x58 W	200x88x1530	11,78
RWU 18	255 183	белый (1x18, 2x18 W)	75x165x625	1,67
RWU 36	255 363	металлический (1x36 W, 2x36 W)	75x165x1230	2,91
RWU 58	255 583	ассиметричный рефлектор (1x58 W, 2x58 W)	75x165x1530	3,67
** - даны размеры светильников (открытых и вместе с рефлектором в сборе).				

Серия "LINE" *				
* - I@§EЖEЕ I@§ E § (-E-E- «м- п I авEп - 25 ив.)				
Артикул	Код	Дополнительные сведения	Размер(мм) **	
236 LNB *	253 236 17	Светильник с магистральной проводкой	200x88x1230	20,21
258 LNB	253 258 17	без отражателя	200x88x1530	26,91

358 LNB *	253 358 17			34,81
236 LNB *		Светильник с магистральной проводкой	200x88x1230	38,37
258 LNB		С ЭПРА	200x88x1530	44,86
358 LNB *		без отражателя		77,82
RW 36	252 361	белый метал.рефлектор для LNB 2x36 W	200x88x1230	3,07
RW 58	252 581	белый метал.рефлектор для LNB 2x58 W	200x88x1530	3,88
RWZ 36		зеркальный рефлектор для LNB 2x36 W	200x88x1230	9,18
RWZ 58		зеркальный рефлектор для LNB 2x58 W	200x88x1530	12,00
решетка LNB 258	11 736	защитная металлическая решетка для 258 LNB		13,51
решетка LNB 358	85 741	защитная металлическая решетка для 358 LNB		15,13
Соедин-ная пластина LNB	01 253	Пластиковая пластина для соединения рефлекторов светильников		0,42
Соедин-ная скоба LNB	00 253	Металлическая скоба для соединения корпусов светильников		0,46
* - ĩ@ŞĖжĖĖ ĩ@# § € §(-Ė-Ė-Ė «м- п ĩ авĖп - 50 ив.)				
158 LNK*	250 158 17		140x70x1535	26,26
258 LNK*	250 258 17	Светильник с магистральной проводкой	140x70x1535	31,88
2x158 LNK	252 158 17	и безопасным электрическим	140x70x3065	41,61
2x258 LNK	252 258 17	соединением	140x70x3065	54,05
158 LNK HF*	250 158 37	Светильник с магистральной проводкой	140x70x1535	42,16
258 LNK HF*	250 258 37	и безопасным электрическим	140x70x1535	49,18
2x158 LNK HF	252 158 37	соединением, с ЭПРА.	140x70x3065	73,51
2x258 LNK HF	252 258 37		140x70x3065	88,63
Скоба соедин- ная LNK	250 03	Металлическая скоба для соединения корпусов светильников		1,13
Скоба подвеса LNK лента	250 02	Металлическая скоба для соединения с монтажной лентой		0,41
Лента монтаж-я	250 05	Оцинкованная металлическая лента (длина под заказ)	длина 1 м.	0,37
Скоба подвеса LNK трос	250 01	Металлическая скоба для соединения с тросовым подвесом		0,53
Подвес прямой	000 010 15	Комплект подвеса светильника прямой	длина 2 м.	7,46
Торцевая крышка LNK	250 04	Металлическая торцевая крышка		0,61

Дополнительные опции к светильникам				
Артикул	Код	Дополнительные сведения	Размер(мм)	
ES 18-58W	xxx xxx 41	Блок аварийного питания лампы		73,07
кронштейн	000000408	Кронштейн метал.белый (60 см.) для свет-в BAT, ASM	длина 610 мм.	3,27
клипса э/к		Клипса для монтажа свет-ка в потолок из гипсокартона		0,76
подвес прямой	000 010 15	Комплект подвеса светильника прямой	длина 2 м.	7,46
подвес Y- вида	000 010 16	Комплект подвеса светильника Y-образный	длина 2 м.	18,42
подвес Y-вида	000 010 17	Комплект подвеса светильника Y-образный	длина 2 м.	23,13
для (Armstrong)		на подвесной потолок типа "Armstrong"		
комп-т питания	000 010 13	Комплект (витой шнур и потолочная чашка) для Y-вида	длина 2 м.	4,87
потолочн. чашка	000 010 11	Без шнура для Y-образного подвеса		0,37

Серия "COMPACT" *				
Артикул	Код	Дополнительный сведения	Размер (мм)	
СMP/R 218	830 218 10	Квадратный встраиваемый светильник под КЛЛ с зеркаль. параболическим отраж-м	300x300x85	19,02
СMP/S 218	835 218 10	Квадратный накладной светильник под КЛЛ с зеркаль. параболическим отраж-м	328x310x85	20,21
СMG/R 218	832 218 10	Квадратный встраиваемый светильник под КЛЛ с выносным матовым стеклом	300x300x85	25,93

Светильники "DOWN LIGHT"				
Артикул	Код	Дополнительные сведения	Размер (мм) **	
DLN 160	814 160 00	Светильник направленного света	142x115x176	6,86
		под лампу накаливания с цоколем E 27		
DLN 113	814 113 00	Светильник направленного света под компактную	142x115x176	11,88
DLN 118	814 118 00	люминесцентную лампу (вертикальное положение)	142x115x176	11,88
* - İ@ŞĖĵĚĚ İ@# § Ć §(-Ě-Ě- Ąм- п ĩ авĚп - 20 ив.)				
DLS 113 *	813 113 00	Светильник	190x165x110	18,05
DLS 213	813 213 00	направленного света	190x165x110	20,53
DLS 118 *	813 118 00	под компактную	218x200x120	18,91
DLS 218	813 218 00	люминесцентную лампу	218x200x120	25,30
DLS 126 *	813 126 00		236x210x145	23,23
DLS 226	813 226 00		236x210x145	26,48
* - İ@ŞĖĵĚĚ İ@# § Ć §(-Ě-Ě- Ąм- п ĩ авĚп - 20 ив.)				
DLS 113 *	813 513 00	Светильник	190x165x110	18,48
DLS 213 *	813 613 00	направленного света	190x165x110	20,97
DLS 118 *	813 518 00	под компактную	218x200x120	19,35
DLS 218 *	813 618 00	люминесцентную лампу	218x200x120	22,91
DLS 126 *	813 526 00	цвет корпуса - "металлик"	236x210x145	23,78
DLS 226 *	813 626 00		236x210x145	27,35
DLG 113 *	811 113 00	Светильник	194x175x110	18,91
DLG 118 *	811 118 00	направленного света	194x175x110	19,67
DLG 126	811 126 00	под компактную люминесцентную лампу	236x210x126	23,23
		с матовым стеклом IP 44		
DLG 213	811 213 00	Светильник	194x175x110	22,70
DLG 218	811 218 00	направленного света	194x175x110	24,53
DLG 226	811 226 00	под компактную люминесцентную лампу	236x210x126	26,48
		с матовым стеклом IP 44		
* - İ@ŞĖĵĚĚ İ@# § Ć §(-Ě-Ě- Ąм- п ĩ авĚп - 20 ив.)				
DLG 213 *	811 613 00	Светильник направленного света	194x175x110	23,02
DLG 218 *	811 618 00	под компактную люминесцентную лампу	194x175x110	24,86
		с матовым стеклом IP 44 , цвет корпуса - "металлик"		
DLC 213	812 213 00	Светильник	190x165x120	25,93
DLC 218	812 218 00	направленного света	225x200x160	29,72
DLC 226	812 226 00	под компактную люминесцентную лампу	225x200x160	30,26
		с алюминиевой решеткой		
DLF 218	810 218 00	Светильник	190x165x106	30,26
DLF 226	810 226 00	направленного света	236x210x135	35,13
		под компактную люминесцентную лампу		
		с выносным стеклом		
218 DLF б/стекло	820 218 00	Корпус светильника под КЛЛ (2x18 Вт) без стекол	218x200x120	24,86
226 DLF б/стекло	820 226 00	Корпус светильника под КЛЛ (2x26 Вт) без стекол	236x210x145	29,18
218 DLF б/стекло	820 218 30	Корпус светильника под КЛЛ (2x18 Вт) без стекол,ЭПРА	218x200x120	42,16
226 DLF б/стекло	820 226 30	Корпус светильника под КЛЛ (2x26 Вт) без стекол,ЭПРА	236x210x145	48,65
Комплект 18	824 18	Комплект стекло (синее и матовое) для св-ка 218 DLF		
Комплект 26	824 26	Комплект стекло (синее и матовое) для св-ка 226 DLF	диам. 290, 250	12,42
Стекло матовое 1	822 18	Стекло матовое для светильника 218 DLF	диам. 250	5,95
Стекло матовое 2	822 26	Стекло матовое для светильника 226 DLF	диам. 260	6,70
Стекло матовое с отверстием 18	823 18	Стекло матовое с отверстием для светильника 218 DLF		5,62
Стекло матовое с отверстием 26	823 26	Стекло матовое с отверстием для светильника 226 DLF	диам. 250	6,16
Стекло с отверстием 18	820 18	Стекло с отверстием для светильника 218 DLF	диам. 250	5,40
Стекло с отверстием 26	820 26	Стекло с отверстием для светильника 226 DLF	диам. 290	5,95
Стекло синее с отверстием 18	821 18	Стекло синее с отверстием для светильника 218 DLF	диам. 235	5,72
Стекло синее с отверстием 26	821 26	Стекло синее с отверстием для светильника 226 DLF	диам. 250	6,16

ВАЖНО! Крепеж для фиксации стекла (стекло) в корпусе светильника входит в комплект к стеклу (стекло корпуса и стекла к светильникам упакованы отдельно. Стекла и крепеж упакованы по 5 шт. в коробку)

DLS 213	813 213 30	Светильник направленного света	190x165x110	38,70
DLS 218	813 218 30	под компактную люминесцентную лампу с ЭПРА	218x200x120	39,45
DLS 226	813 226 30		236x210x145	41,72
DLS 232	813 232 00		236x210x145	41,72
DLS 242	813 242 00		260x235x190	50,80
DLG 213	811 213 30	Светильник направленного света	194x175x110	40,65
DLG 218	811 218 30	под компактную люминесцентную лампу	194x175x110	40,75
DLG 226	811 226 30	с матовым стеклом с ЭПРА	236x210x126	41,72
DLG 232	811 232 00	IP 44	236x210x126	41,72
DLC 213	812 213 30	Светильник направленного света	190x165x120	43,88
DLC 218	812 218 30	под компактную люминесцентную лампу	225x200x160	45,18
DLC 226	812 226 30	с алюминиевой решеткой с ЭПРА	225x200x160	45,18
DLF 218	810 218 30	Светильник направленного света	190x165x106	45,18
DLF 226	810 226 30	под компактную люминесцентную лампу	236x210x135	47,56
		с выносным стеклом с ЭПРА		

в светильниках с 2-мя лампам предусмотрен универсальный бокс для ПРА (который может быть установлен сверху корпуса светильника) его высота 40 мм.

DLX 218	823 218 00	Свет-к потолочный (накладной) направленного света	180x230	31,35
		под компактную люминесцентную лампу		
DLX 218 *	823 218 30	Свет-к потолочный (накладной) направленного света	180x230	47,56
		под компактную люминесцентную лампу с ЭПРА		
DLK 226	818 226 00	Свет-к квадратный встраиваемый направленного света	270x270x185	44,65
		с матовым стеклом под компактную люмин. лампу		
DLM 226	819 226 00	Свет-к квадратный встраиваемый направленного света	270x270x185	41,28
		с алюмин. решеткой под компактную люмин. лампу		
Артикул	Код	Дополнительные сведения	Размер (мм) **	
DLH 70	815 070 10	Светильник направленного света	229x208x125	47,56
		под лампу МГЛ со стеклом, 70 W		
DLH 70	815 070 11	в комплекте с электр.боксом фирмы "Layrton"(Испания)	229x208x125	48,65
DLH 150	815 150 10	Светильник направленного света	229x208x125	57,28
		под лампу МГЛ со стеклом, 150 W		
DLH 150	815 150 11	в комплекте с электр.боксом фирмы "Layrton"(Испания)	229x208x125	58,37
DLR 70	817 070 10	Светильник направленного света, МГЛ, 70 W	(250x170)x	56,21
		прямоугольный поворотный 70°	(240x157)x156	
DLR 70	817 070 11	в комплекте с электр.боксом фирмы "Layrton"(Испания)		57,28
DLR 150	817 150 10	Светильник направленного света, МГЛ, 150 W	(250x170)x	65,93
		прямоугольный поворотный 70°	(240x157)x156	
DLR 150	817 150 11	в комплекте с электр.боксом фирмы "Layrton"(Испания)		67,02
DLZ 70	816 070 10	Светильник направленного света, МГЛ, 70 W	236x219x201	78,91
		круглый поворотный 70°		
DLZ 70	816 070 11	в комплекте с электр.боксом фирмы "Layrton"(Испания)	236x219x201	79,98

** размер: внешний диаметр x внутренний диаметр x высота

Светильники "VELA"				
Артикул	Код	Дополнительные сведения	Размер (мм) **	
ARGO 126	408 126 00	Светильник настенный с КЛЛ	350x400x230	10,81
VELA 126	406 126 00	Светильник настенный с КЛЛ	320x320x95	17,83
		рисунок "крест"		
VELA 218	406 218 01	Светильник настенный с КЛЛ	320x320x95	16,75
		рисунок "ромб"		

Профиль "пустой" 1,0 м				
Артикул	Код	Дополнительные сведения	Размер (мм)	
RIVAL 118	134 118 00	Светильник подвесной овального профиля	140x65x1100	36,32
RIVAL 136	134 136 10		140x65x1700	48,32
RIVAL 158	134 158 10		140x65x2000	58,05

RIVAL 218	134 218 00		140x65x1100	37,18
RIVAL 236	134 236 10		140x65x1700	49,02
RIVAL 258	134 258 10		140x65x2000	60,53
RV решетка белая	134 201	Решетка белого цвета из поликарбоната		2,43
RV решетка метал	134 203	Решетка металлизированная		5,07
RV рассеив-ль 18	134 418	Рассеиватель RV для 18 Вт. лампы	586	7,02
RV рассеив-ль 36	134 436	Рассеиватель RV для 36 Вт. лампы	1185	14,58
RV рассеив-ль 58	134 458	Рассеиватель RV для 58 Вт. лампы	1485	18,81
RV соединитель L	134 601	Алюминиевые RV соединения с крепежными планками		15,62
RV соединитель	134 603			21,18
RV соединитель	134 605			21,62
RV соед-ль L 135'				21,18
RV крышка	134 801	Торцевая крышка		0,92
RV крышка черная	134 802	Торцевая крышка		0,92
RV профиль	134 001	Алюминиевый профиль RV "пустой"	1,0 м.п.	29,72
RING 118	130 118 00	Светильник подвесной круглого профиля	60x60x1100	19,23
RING 136	130 136 10		60x60x1700	25,46
RING 158	130 158 10		60x60x2000	30,75
RN решетка белая	130 201	Решетка белого цвета из поликарбоната		0,95
RN решетка метал	130 203	Решетка металлизированная		2,76
RN соединитель L	130 601	Алюминиевое RN соединения с крепежными планками		8,16
RN соединитель	130 603			10,91
RN соединитель	130 605			14,37
RN крышка	130 801	Торцевая крышка		0,70
RN крышка черная	130 802	Торцевая крышка		0,70
RN профиль	130 001	Алюминиевый профиль RN "пустой"	1,0 м.п.	13,07
REGO 218	132 218 00		110x75x800	30,65
REGO 236	132 236 10	Светильник подвесной трапециевидного профиля	110x75x1400	46,91
REGO 236 HF	132 236 30	Светильник с ЭПРА	110x75x1400	66,47
REGO 258	132 258 10		110x75x1700	58,37
REGO 258 HF	132 258 30	Светильник с ЭПРА	110x75x1700	77,93
RG решетка белая	132 201	Решетка белого цвета из поликарбоната		1,81
RG рассеив-ль 18	132 418	Рассеиватель RG для 18 Вт. лампы	584	6,48
RG рассеив-ль 36	132 436	Рассеиватель RG для 36 Вт. лампы	1184	13,18
RG рассеив-ль 58	132 458	Рассеиватель RG для 58 Вт. лампы	1484	16,53
RG соединитель	132 601	Алюминиевое RG соединение с крепежными планками		17,51
RG соединитель	132 603			23,78
RG соединитель	132 605			24,53
RG соед-ль L 135'				21,62
RG крышка	132 801	Торцевая крышка		1,40
RG крышка черная	132 802	Торцевая крышка		1,40
RG профиль	132 001	Алюминиевый профиль RG "пустой"	1,0 м.п.	29,72
Вставка	132 2(0,1,...)	Вставка пластиковая (0-синяя, 1-красная...)	1,0 м.п.	0,76
Подвес модульный	132 01	Подвес, чашка и регулирующий элемент	1500	2,63
Крепежная(соединительная) планка	132 51	Металлическая пластина для соединения корпусов светильников в линию. Крепежные элементы включены		0,76

* стандартная комплектация предусматривает светильники с пластиковой вставкой серого цвета. Под заказ светильники могут комплектоваться вставкой красного цвета.

Светильник прикроватный				
Артикул	Код	Дополнительные сведения	Размер (мм)	
ВН 236	40 023 610	Светильник прикроватный с КЛЛ 36 Вт. с розеткой и выключателем	605x195x150	81,07
ВН 236	40 223 610	Светильник прикроватный с КЛЛ 36 Вт. с розеткой, выключателем и звонком	605x195x150	95,12